



Tomcat - TASY [Hospital do Coração Anis Rassi]

*Teiko Tecnologia da Informação
12/2017*

1 OBJETIVO

Configurar o servidor de aplicação Tomcat, para acesso ao TASY Java.

2 DADOS DA INSTALAÇÃO

2.1 PRODUÇÃO

2.1.1 TOMCAT – TASY – Node1

- **Sistema Operacional:** Oracle Linux Server release 6.9
- **Servidor:** srv-tomcatprod01 (10.0.10.224)
- **Middleware:** Tomcat 7.0.82
- **Tomcat Home:** /orabin01/app/apache
- **Java version:** java version "1.7.0_80"
- **Console:** <http://10.0.10.224:8080>
- **User SO:** root/tomcat
 - **Password:** p0w3r2017
- **User APP:** tomcat
 - **Password:** pwdteiko
- **Banco de Dados:**
 - **Instance:** dbprod
 - **Porta:** 1521
 - **IP:** 10.0.10.222
- **Aplicação Produção Interno:** <http://10.0.10.228/Tasy/>
- **Aplicação Produção Administração:** <http://10.0.10.224:8080/WhebServidor>
- **Conexão:** WTASY

- **Configuração setenv.sh**

```
JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.7.0_80"
JAVA_OPTS="-Duser.region=BR -Duser.language=pt -Xms8192m -Xmx8192m -
XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC $JAVA_OPTS"
export JAVA_HOME JAVA_OPTS

# Philips - Fix Tomcat file - begin
if [ -e /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh ] ; then
    . /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh
fi
# Philips - Fix Tomcat file - end

#!/bin/bash
#####
# Philips EMR - Tasy #
#####
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.report.charset=UTF-8"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.location.Tasy=http://10.0.10.224:8080/Tasy"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebRepositorio=http://10.0.10.224:8080/WhebRepositorio"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebServidor=http://10.0.10.224:8080/WhebServidor"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.TasyReports=http://10.0.10.224:8080/TasyReports"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.rmi.server.hostname=10.0.10.224"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8686"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8686"
export JAVA_OPTS
```

- **Configuração Context.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<Context>
<Resource name="jdbc/TASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
/>

<Resource name="jdbc/WTASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
/>
</Context>
```

- **Configuração Tomcat-users.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager"/>
  <role rolename="philips-manager"/>
  <user username="tomcat" password="pwdteiko" roles="manager-
gui,manager,philips-manager"/>
</tomcat-users>
```

- **Configuração tasy-acesso-interno.jnpl**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jnlp codebase="http://10.0.10.228/Tasy" href="tasy-acesso-interno.jnpl"
spec="1.0+">
  <information>
    <title>Philips Tasy Producao</title>
    <vendor>Philips Clinical Informatics</vendor>
    <homepage href="http://www.cilam.philips.com.br"/>
    <description>PhilipsLoader</description>
    <description kind="short">PhilipsLoader</description>
    <icon width="16" height="16" href="figuras/tasy16.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="32" height="32" href="figuras/tasy32.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="48" height="48" href="figuras/tasy48.png" kind="shortcut"/>
    <shortcut>
      <desktop />
      <menu submenu="Wheb Sistemas" />
    </shortcut>
  </information>
  <update check="always"/>
  <security>
    <all-permissions/>
  </security>
  <resources>
    <j2se version="1.6+"/>
    <jar href="http://10.0.10.228/WhebRepositorio/PhilipsLoader.jar"
main="true"/>
  </resources>
  <application-desc main-class="br.com.philips.launcher.view.PhilipsLauncher">
    <argument>+VM-Xmx1024m</argument>
    <argument>+VM-Dsun.awt.disableMixing=true</argument>

<!-- Estes argumentos podem ser configurados conforme necessidade do cliente
quanto a questão de idiomas.

E nestes argumentos que se define qual o idioma que o Tasy deverá utilizar
para buscar as mensagens antes de conectar no banco de dados

Como definir:
http://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html

<argument>+VM-Duser.country=BR</argument>
<argument>+VM-Duser.language=pt</argument>
<argument>+VM-Duser.variant=Traditional_WIN</argument>
```

```
-->  
  
<argument>-acessoInterno</argument>  
<argument>-ip</argument>  
<argument>10.0.10.228</argument>  
<argument>-lfp</argument>  
<!--  
Estes argumentos podem ser configurados conforme sua necessidade.  
A descrição completa de cada um encontra-se no Manual de Configuração do  
Servidor Tomcat Swing,  
disponível na Extranet da Wweb Sistemas.-->  
<argument>-base</argument>  
<argument>WTASY</argument>  
<!--<argument>TESTE</argument>  
<argument>-useTempFolder</argument>  
-->  
  
</application-desc>  
</jnlp>
```

- Evidência de Configuração

```
[tomcat@srv-tomcatprod01 ~]$ cat /etc/issue
Oracle Linux Server release 6.9
Kernel \r on an \m

[tomcat@srv-tomcatprod01 ~]$ df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_system-lv_root
                      20511356 3904764  15541632  21% /
tmpfs                 8083764         0  8083764   0% /dev/shm
/dev/xvda1            999320  166160   764348  18% /boot
/dev/mapper/vg_system-lv_orabin01
                      103081248 3055236  94766748   4% /orabin01

[tomcat@srv-tomcatprod01 ~]$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:F6:01:D5:81
          inet addr:10.0.10.224  Bcast:10.0.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::221:f6ff:fe01:d581/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5321268  errors:0  dropped:80011  overruns:0  frame:0
          TX packets:410691  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1124857735 (1.0 GiB)  TX bytes:2228623323 (2.0 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:686  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:686  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:162279 (158.4 KiB)  TX bytes:162279 (158.4 KiB)

[tomcat@srv-tomcatprod01 ~]$
```

Apache Tomcat/7.0.82

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/7.0.82

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

Recommended Reading:

- [Security Considerations HOW-TO](#)
- [Manager Application HOW-TO](#)
- [Clustering/Session Replication HOW-TO](#)

Server Status
Manager App
Host Manager

Developer Quick Start

- Tomcat Setup
- Realms & AAA
- Examples
- Servlet Specifications
- First Web Application
- JDBC DataSources
- Tomcat Versions

Managing Tomcat

For security, access to the [manager.webapp](#) is restricted. Users are defined in:

`$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml`

In Tomcat 7.0 access to the manager application is split between different users. [Read more...](#)

[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)

Documentation

- [Tomcat 7.0 Documentation](#)
- [Tomcat 7.0 Configuration](#)
- [Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:

`$CATALINA_HOME/RUNNING.txt`

Developers may be interested in:

- [Tomcat 7.0 Bug Database](#)
- [Tomcat 7.0 Issues](#)

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

- [tomcat-announce](#)
Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).
- [tomcat-users](#)
User support and discussion
- [tomcat-dev](#)
Development mailing list, including commit

- **Acesso Interno**

Web Sistemas - Tasy

10.0.10.228/Tasy/

PHILIPS

Acesso externo (Internet)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da Internet.
Este acesso deve ser utilizado quando estiver fora do seu estabelecimento.

Acesso interno (Rede local)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da rede local de seu estabelecimento.
Este acesso deve ser utilizado quando estiver na rede de seu estabelecimento.

Requisitos mínimos

Para rodar o Tasy é necessário que o Java esteja instalado em seu computador.

Acesse o link abaixo para verificar se o Java está instalado corretamente em sua máquina.

Caso não esteja instalado, pode ser baixado no link abaixo:

Philips Clinical Informatics - R. Tomaz de Souza, 145 - Velha - Cap. 89041-030 - Blumenau/ SC
Fone: (47) 3144-4000 / (47) 3488-4000

PHILIPS

TASY


LOGON

User

Password

Version: 2.2.1698.25 - Version date: 28/08/2017

Usuário: Implantador
Senha: aaa123



HEALTH CHECK PHILIPS

Jvm (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-XX:MaxPermSize	512m	512m - 1024m	
-Xms	8192m	1024m - 8192m	
-Xmx	8192m	1024m - 8192m	
-Xms = -Xmx	8192m	8192m	
-Duser.language	pt	pt	
-Duser.region	BR	BR	
-Djava.security.egd	file:/dev/./urandom	file:/dev/./urandom	
-Djava.awt.headless	true	true	
-XX:+UseG1GC	Set	Set	
-XX:+DisableExplicitGC	Set	Set	
User process	tomcat	Not root	
Java version	1.7.0_80	1.7 or 1.8	
Tomcat version	Apache Tomcat/7.0.82	6.0 or 7.0	
Linux OS	true	true	

Philips (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dphilips.report.charset	UTF-8	UTF-8	
-Dphilips.location.Tasy	http://10.0.10.224:8080/Tasy	Online	
-Dphilips.location.WhebRepositorio	http://10.0.10.224:8080/WhebRepositorio	Online	
-Dphilips.location.WhebServidor	http://10.0.10.224:8080/WhebRepositorio	Online	
-Dphilips.location.TasyReports	http://10.0.10.224:8080/TasyReports	Online	

Remote monitor (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dcom.sun.management.jmxremote	true	true	
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.local.only	false	false	
-Djava.rmi.server.hostname	10.0.10.224	10.0.10.224	
-Dcom.sun.management.jmxremote.port	8686	Any port. Default is 8686	
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port	8686	Any port. Default is 8686	
jmxremote.port = jmxremote.rmi.port	8686	8686	

Context.xml

TASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

WTASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

2.1.2 TOMCAT – TASY – Node2

- **Sistema Operacional:** Oracle Linux Server release 6.9
- **Servidor:** srv-tomcatprod02 (10.0.10.225)
- **Middleware:** Tomcat 7.0.82
- **Tomcat Home:** /orabin01/app/apache
- **Java version:** java version "1.7.0_80"
- **Console:** <http://10.0.10.225:8080>
- **User SO:** root/tomcat
 - **Password:** p0w3r2017
- **User APP:** tomcat
 - **Password:** pwdteiko
- **Banco de Dados:**
 - **Instance:** dbprod
 - **Porta:** 1521
 - **IP:** 10.0.10.222
- **Aplicação Produção Interno:** <http://10.0.10.228/Tasy/>
- **Aplicação Produção Administração:** <http://10.0.10.225:8080/WhebServidor>
- **Conexão:** WTASY

- **Configuração setenv.sh**

```
JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.7.0_80"
JAVA_OPTS="-Duser.region=BR -Duser.language=pt -Xms8192m -Xmx8192m -
XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC $JAVA_OPTS"
export JAVA_HOME JAVA_OPTS

# Philips - Fix Tomcat file - begin
if [ -e /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh ] ; then
    . /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh
fi

# Philips - Fix Tomcat file - end

#!/bin/bash
#####
# Philips EMR - Tasy #
#####
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.report.charset=UTF-8"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.location.Tasy=http://10.0.10.225:8080/Tasy"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebRepositorio=http://10.0.10.225:8080/WhebRepositorio"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebServidor=http://10.0.10.225:8080/WhebServidor"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.TasyReports=http://10.0.10.225:8080/TasyReports"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.rmi.server.hostname=10.0.10.225"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8686"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8686"
export JAVA_OPTS
```

- **Configuração Context.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<Context>
<Resource name="jdbc/TASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
/>

<Resource name="jdbc/WTASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
/>
</Context>
```

- **Configuração Tomcat-users.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager"/>
  <role rolename="philips-manager"/>
  <user username="tomcat" password="pwdteiko" roles="manager-
gui,manager,philips-manager"/>
</tomcat-users>
```

- **Configuração tasy-acesso-interno.jnlp**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jnlp codebase="http://10.0.10.228/Tasy" href="tasy-acesso-interno.jnlp"
spec="1.0+">
  <information>
    <title>Philips Tasy Producao</title>
    <vendor>Philips Clinical Informatics</vendor>
    <homepage href="http://www.cilam.philips.com.br"/>
    <description>PhilipsLoader</description>
    <description kind="short">PhilipsLoader</description>
    <icon width="16" height="16" href="figuras/tasy16.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="32" height="32" href="figuras/tasy32.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="48" height="48" href="figuras/tasy48.png" kind="shortcut"/>
    <shortcut>
      <desktop />
      <menu submenu="Wheb Sistemas" />
    </shortcut>
  </information>
  <update check="always"/>
  <security>
    <all-permissions/>
  </security>
  <resources>
    <j2se version="1.6+"/>
    <jar href="http://10.0.10.228/WhebRepositorio/PhilipsLoader.jar"
main="true"/>
  </resources>
  <application-desc main-class="br.com.philips.launcher.view.PhilipsLauncher">
    <argument>+VM-Xmx1024m</argument>
    <argument>+VM-Dsun.awt.disableMixing=true</argument>

<!-- Estes argumentos podem ser configurados conforme necessidade do cliente
quanto a questão de idiomas.

E nestes argumentos que se define qual o idioma que o Tasy deverá utilizar
para buscar as mensagens antes de conectar no banco de dados

Como definir:
http://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html

<argument>+VM-Duser.country=BR</argument>
<argument>+VM-Duser.language=pt</argument>
<argument>+VM-Duser.variant=Traditional_WIN</argument>
```

```
-->  
  
<argument>-acessoInterno</argument>  
<argument>-ip</argument>  
<argument>10.0.10.228</argument>  
<argument>-lfp</argument>  
<!--  
Estes argumentos podem ser configurados conforme sua necessidade.  
A descrição completa de cada um encontra-se no Manual de Configuração do  
Servidor Tomcat Swing,  
disponível na Extranet da Wweb Sistemas.-->  
<argument>-base</argument>  
<argument>WTASY</argument>  
<!--<argument>TESTE</argument>  
<argument>-useTempFolder</argument>  
-->  
  
</application-desc>  
</jnlp>
```

- Evidência de Configuração

```
[tomcat@srv-tomcatprod02 ~]$ cat /etc/issue
Oracle Linux Server release 6.9
Kernel \r on an \m

[tomcat@srv-tomcatprod02 ~]$ df
Filesystem                1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_system-lv_root
                          20511356 3801168   15645228  20% /
tmpfs                      8083764         0    8083764   0% /dev/shm
/dev/xvda1                 999320  166160     764348  18% /boot
/dev/mapper/vg_system-lv_orabin01
                          103081248 1728968   96093016   2% /orabin01

[tomcat@srv-tomcatprod02 ~]$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:F6:09:EB:50
          inet addr:10.0.10.225  Bcast:10.0.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::221:f6ff:fe09:eb50/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:74081718  errors:0  dropped:1053129  overruns:0  frame:0
          TX packets:203081  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:1000
          RX bytes:6176551908 (5.7 GiB)  TX bytes:40768554 (38.8 MiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128  Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1730  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:1730  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:0
          RX bytes:658892 (643.4 KiB)  TX bytes:658892 (643.4 KiB)

[tomcat@srv-tomcatprod02 ~]$ █
```

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/7.0.82

APACHE SOFTWARE FOUNDATION
<http://www.apache.org/>

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

Recommended Reading:
[Security Considerations HOW-TO](#)
[Manager Application HOW-TO](#)
[Clustering/Session Replication HOW-TO](#)

Server Status
 Manager App
 Host Manager

Developer Quick Start

Tomcat Setup Realms & AAA Examples Servlet Specifications
 First Web Application JDBC DataSources Tomcat Versions

Managing Tomcat

For security, access to the [manager.webapp](#) is restricted. Users are defined in:
 \$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml

In Tomcat 7.0 access to the manager application is split between different users.
[Read more...](#)

[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)

Documentation

[Tomcat 7.0 Documentation](#)
[Tomcat 7.0 Configuration](#)
[Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:
 \$CATALINA_HOME/RUNNING.txt

Developers may be interested in:
[Tomcat 7.0 Bug Database](#)

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

[tomcat-announce](#)
 Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).

[tomcat-users](#)
 User support and discussion

[tomcat-dev](#)
 Development mailing list, including commit

- **Acesso Interno**

Whieb Sistemas - Tasy

10.0.10.228/Tasy/

PHILIPS

Acesso externo (Internet)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da Internet.
 Este acesso deve ser utilizado quando estiver fora do seu estabelecimento.

Acesso interno (Rede local)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da rede local de seu estabelecimento.
 Este acesso deve ser utilizado quando estiver na rede de seu estabelecimento.

Requisitos mínimos

Para rodar o Tasy é necessário que o Java esteja instalado em seu computador.

Acesse o link abaixo para verificar se o Java está instalado corretamente em sua máquina.

Caso não esteja instalado, pode ser baixado no link abaixo:

Ativar o Windows
 Acesse a Central de Ações para ativar o Windows.

Philips Clinical Informatics - R. Tomaz de Souza, 145 - Valha - Cap. 89041-030 - Blumenau/ SC
 Fone: (47) 3144-4000 / (47) 3488-4000

PHILIPS

TASY


LOGON

User

Password

Version: 2.2.1698.25 - Version date: 28/08/2017

Usuário: Implantador
Senha: aaa123



HEALTH CHECK PHILIPS

Jvm (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-XX:MaxPermSize	512m	512m - 1024m	
-Xms	8192m	1024m - 8192m	
-Xmx	8192m	1024m - 8192m	
-Xms = -Xmx	8192m	8192m	
-Duser.language	pt	pt	
-Duser.region	BR	BR	
-Djava.security.egd	file:/dev/./urandom	file:/dev/./urandom	
-Djava.awt.headless	true	true	
-XX:+UseG1GC	Set	Set	
-XX:+DisableExplicitGC	Set	Set	
User process	tomcat	Not root	
Java version	1.7.0_80	1.7 or 1.8	
Tomcat version	Apache Tomcat/7.0.82	6.0 or 7.0	
Linux OS	true	true	

Philips (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dphilips.report.charset	UTF-8	UTF-8	
-Dphilips.location.Tasy	http://10.0.10.225:8080/Tasy	Online	
-Dphilips.location.WhebRepositorio	http://10.0.10.225:8080/WhebRepositorio	Online	
-Dphilips.location.WhebServidor	http://10.0.10.225:8080/WhebServidor	Online	
-Dphilips.location.TasyReports	http://10.0.10.225:8080/TasyReports	Online	

Remote monitor (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dcom.sun.management.jmxremote	true	true	
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.local.only	false	false	
-Djava.rmi.server.hostname	10.0.10.225	10.0.10.225	
-Dcom.sun.management.jmxremote.port	8686	Any port. Default is 8686	
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port	8686	Any port. Default is 8686	
jmxremote.port = jmxremote.rmi.port	8686	8686	

Context.xml

TASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

WTASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

2.1.3 TOMCAT – TASY – Node3

- **Sistema Operacional:** Oracle Linux Server release 6.9
- **Servidor:** srv-tomcatprod03 (10.0.10.226)
- **Middleware:** Tomcat 7.0.82
- **Tomcat Home:** /orabin01/app/apache
- **Java version:** java version "1.7.0_80"
- **Console:** <http://10.0.10.226:8080>
- **User SO:** root/tomcat
 - **Password:** p0w3r2017
- **User APP:** tomcat
 - **Password:** pwdteiko
- **Banco de Dados:**
 - **Instance:** dbprod
 - **Porta:** 1521
 - **IP:** 10.0.10.222
- **Aplicação Produção Interno:** <http://10.0.10.228/Tasy/>
- **Aplicação Produção Administração:** <http://10.0.10.226:8080/WhebServidor>
- **Conexão:** WTASY

- **Configuração setenv.sh**

```
JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.7.0_80"
JAVA_OPTS="-Duser.region=BR -Duser.language=pt -Xms8192m -Xmx8192m -
XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC $JAVA_OPTS"
export JAVA_HOME JAVA_OPTS

# Philips - Fix Tomcat file - begin
if [ -e /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh ] ; then
    . /orabin01/app/apache/bin/setenvPhilips.sh
fi

# Philips - Fix Tomcat file - end

#!/bin/bash
#####
# Philips EMR - Tasy #
#####
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.report.charset=UTF-8"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.location.Tasy=http://10.0.10.226:8080/Tasy"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebRepositorio=http://10.0.10.226:8080/WhebRepositorio"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebServidor=http://10.0.10.226:8080/WhebServidor"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.TasyReports=http://10.0.10.226:8080/TasyReports"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.rmi.server.hostname=10.0.10.226"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8686"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8686"
export JAVA_OPTS
```

- **Configuração Context.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<Context>
<Resource name="jdbc/TASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
    />

<Resource name="jdbc/WTASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.222:1521:dbprod"
    maxActive="-1"
    />
</Context>
```

- **Configuração Tomcat-users.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager"/>
  <role rolename="philips-manager"/>
  <user username="tomcat" password="pwdteiko" roles="manager-
gui,manager,philips-manager"/>
</tomcat-users>
```

- **Configuração tasy-acesso-interno.jnlp**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jnlp codebase="http://10.0.10.228/Tasy" href="tasy-acesso-interno.jnlp"
spec="1.0+">
  <information>
    <title>Philips Tasy Producao</title>
    <vendor>Philips Clinical Informatics</vendor>
    <homepage href="http://www.cilam.philips.com.br"/>
    <description>PhilipsLoader</description>
    <description kind="short">PhilipsLoader</description>
    <icon width="16" height="16" href="figuras/tasy16.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="32" height="32" href="figuras/tasy32.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="48" height="48" href="figuras/tasy48.png" kind="shortcut"/>
    <shortcut>
      <desktop />
      <menu submenu="Wheb Sistemas" />
    </shortcut>
  </information>
  <update check="always"/>
  <security>
    <all-permissions/>
  </security>
  <resources>
    <j2se version="1.6+"/>
    <jar href="http://10.0.10.228/WhebRepositorio/PhilipsLoader.jar"
main="true"/>
  </resources>
  <application-desc main-class="br.com.philips.launcher.view.PhilipsLauncher">
    <argument>+VM-Xmx1024m</argument>
    <argument>+VM-Dsun.awt.disableMixing=true</argument>

<!-- Estes argumentos podem ser configurados conforme necessidade do cliente
quanto a questão de idiomas.

E nestes argumentos que se define qual o idioma que o Tasy deverá utilizar
para buscar as mensagens antes de conectar no banco de dados

Como definir:
http://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html

<argument>+VM-Duser.country=BR</argument>
<argument>+VM-Duser.language=pt</argument>
<argument>+VM-Duser.variant=Traditional_WIN</argument>
```

```
-->  
  
<argument>-acessoInterno</argument>  
<argument>-ip</argument>  
<argument>10.0.10.228</argument>  
<argument>-lfp</argument>  
<!--  
Estes argumentos podem ser configurados conforme sua necessidade.  
A descrição completa de cada um encontra-se no Manual de Configuração do  
Servidor Tomcat Swing,  
disponível na Extranet da Wweb Sistemas.-->  
<argument>-base</argument>  
<argument>WTASY</argument>  
<!--<argument>TESTE</argument>  
<argument>-useTempFolder</argument>  
-->  
  
</application-desc>  
</jnlp>
```

- Evidência de Configuração

```
[tomcat@srv-tomcatprod03 ~]$ cat /etc/issue
Oracle Linux Server release 6.9
Kernel \r on an \m

[tomcat@srv-tomcatprod03 ~]$ df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_system-lv_root
                        20511356 3911980   15534416   21% /
tmpfs                  8083764    22576    8061188    1% /dev/shm
/dev/xvda1             999320    166160    764348    18% /boot
/dev/mapper/vg_system-lv_orabin01
                        103081248 1729008   96092976    2% /orabin01

[tomcat@srv-tomcatprod03 ~]$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:F6:B0:E5:9D
          inet addr:10.0.10.226  Bcast:10.0.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::221:f6ff:feb0:e59d/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5100412  errors:0  dropped:80250  overruns:0  frame:0
          TX packets:299504  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1094000313 (1.0 GiB)  TX bytes:137160970 (130.8 MiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128  Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2575  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:2575  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:766046 (748.0 KiB)  TX bytes:766046 (748.0 KiB)

[tomcat@srv-tomcatprod03 ~]$
```

Apache Tomcat/7.0.82

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/7.0.82

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

Recommended Reading:
[Security Considerations HOW-TO](#)
[Manager Application HOW-TO](#)
[Clustering/Session Replication HOW-TO](#)

Server Status
 Manager App
 Host Manager

Developer Quick Start

Tomcat Setup Realms & AAA Examples Servlet Specifications
 First Web Application JDBC DataSources Tomcat Versions

Managing Tomcat
 For security, access to the [manager webapp](#) is restricted. Users are defined in:
 \$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
 In Tomcat 7.0 access to the manager application is split between different users.
[Read more...](#)
[Release Notes](#)
[Changelog](#)
[Migration Guide](#)

Documentation
[Tomcat 7.0 Documentation](#)
[Tomcat 7.0 Configuration](#)
[Tomcat Wiki](#)
 Find additional important configuration information in:
 \$CATALINA_HOME/RUNNING.txt
 Developers may be interested in:
[Tomcat 7.0 Bug Database](#)

Getting Help
FAQ and Mailing Lists
 The following mailing lists are available:
[tomcat-announce](#)
 Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).
[tomcat-users](#)
 User support and discussion
[tomcat-dev](#)
 Development mailing list, including commit

- **Acesso Interno**

Whieb Sistemas - Tasy

10.0.10.228/Tasy/

PHILIPS

Acesso externo (Internet)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da Internet.
 Este acesso deve ser utilizado quando estiver fora do seu estabelecimento.

Acesso interno (Rede local)

Acesse o link abaixo para ter acesso ao Tasy, através da rede local de seu estabelecimento.
 Este acesso deve ser utilizando quando estiver na rede de seu estabelecimento.

Requisitos mínimos

Para rodar o Tasy é necessário que o Java esteja instalado em seu computador.
 Acesse o link abaixo para verificar se o Java está instalado corretamente em sua máquina.

Caso não esteja instalado, pode ser baixado no link abaixo:

Ativar o Windows
 Acesse a Central de Ações para ativar o Windows.

Philips Clinical Informatics - R. Tomaz de Souza, 145 - Valha - Cap. 89041-030 - Blumenau/ SC
 Fone: (47) 3144-4000 / (47) 3488-4000

PHILIPS

TASY


LOGON

User

Password

Version: 2.2.1698.25 - Version date: 28/08/2017

Usuário: Implantador
Senha: aaa123



HEALTH CHECK PHILIPS

Jvm (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-XX:MaxPermSize	512m	512m - 1024m	
-Xms	8192m	1024m - 8192m	
-Xmx	8192m	1024m - 8192m	
-Xms = -Xmx	8192m	8192m	
-Duser.language	pt	pt	
-Duser.region	BR	BR	
-Djava.security.egd	file:/dev/./urandom	file:/dev/./urandom	
-Djava.awt.headless	true	true	
-XX:+UseG1GC	Set	Set	
-XX:+DisableExplicitGC	Set	Set	
User process	tomcat	Not root	
Java version	1.7.0_80	1.7 or 1.8	
Tomcat version	Apache Tomcat/7.0.82	6.0 or 7.0	
Linux OS	true	true	

Philips (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dphilips.report.charset	UTF-8	UTF-8	
-Dphilips.location.Tasy	http://10.0.10.226:8080/Tasy	Online	
-Dphilips.location.WhebRepositorio	http://10.0.10.226:8080/WhebRepositorio	Online	
-Dphilips.location.WhebServidor	http://10.0.10.226:8080/WhebServidor	Online	
-Dphilips.location.TasyReports	http://10.0.10.226:8080/TasyReports	Online	

Remote monitor (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dcom.sun.management.jmxremote	true	true	
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.local.only	false	false	
-Djava.rmi.server.hostname	10.0.10.226	10.0.10.226	
-Dcom.sun.management.jmxremote.port	8686	Any port. Default is 8686	
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port	8686	Any port. Default is 8686	
jmxremote.port = jmxremote.rmi.port	8686	8686	

Context.xml

TASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

WTASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

2.2 HOMOLOGAÇÃO/TESTES

2.2.1 TOMCAT – TASY

- **Sistema Operacional:** Oracle Linux Server release 6.9
- **Servidor:** bancoteste-tasy (10.0.10.223)
- **Middleware:** Tomcat 7.0.82
- **Tomcat Home:** /orabin02/app/apache
- **Java version:** java version "1.7.0_80"
- **Console:** <http://10.0.10.223:8080/>
- **User SO:** root/tomcat
 - **Password:** p0w3r2017
- **User APP:** tomcat
 - **Password:** pwdteiko
- **Banco de Dados:**
 - **Instance:** dbteste
 - **Porta:** 1521
 - **IP:** 192.168.127.26
- **Aplicação Produção Interno:** <http://10.0.10.223:8080/Tasy/>
- **Aplicação Produção Administração:** <http://10.0.10.223:8080/WhebServidor>
- **Conexão:** WTESTE

- **Configuração setenv.sh**

```
JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.7.0_80"
JAVA_OPTS="-Duser.region=BR -Duser.language=pt -Xms8192m -Xmx8192m -
XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseG1GC $JAVA_OPTS"
export JAVA_HOME JAVA_OPTS

# Philips - Fix Tomcat file - begin
if [ -e /orabin02/app/apache/bin/setenvPhilips.sh ] ; then
    . /orabin02/app/apache/bin/setenvPhilips.sh
fi
# Philips - Fix Tomcat file - end

#!/bin/bash
#####
# Philips EMR - Tasy #
#####
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.report.charset=UTF-8"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dphilips.location.Tasy=http://10.0.10.223:8080/Tasy"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebRepositorio=http://10.0.10.223:8080/WhebRepositorio"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.WhebServidor=http://10.0.10.223:8080/WhebServidor"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -
Dphilips.location.TasyReports=http://10.0.10.223:8080/TasyReports"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.local.only=false"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.rmi.server.hostname=10.0.10.223"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8686"
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8686"
export JAVA_OPTS
```

- **Configuração Context.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<Context>
<Resource name="jdbc/TASY"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.223:1521:dbteste"
    maxActive="-1"
    />

<Resource name="jdbc/WTESTE"
    auth="Container"
    type="javax.sql.DataSource"
    password="aloiskve"
    driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
    maxIdle="-1"
    maxWait="-1"
    username="tasy_versao/tasy"
    url="jdbc:oracle:thin:@10.0.10.223:1521:dbteste"
    maxActive="-1"
    />
</Context>
```

- **Configuração Tomcat-users.XML**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager"/>
  <role rolename="philips-manager"/>
  <user username="tomcat" password="pwdteiko" roles="manager-
gui,manager,philips-manager"/>
</tomcat-users
```

- **Configuração tasy-acesso-interno.jnlp**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jnlp codebase="http://10.0.10.223:8080/Tasy" href="tasy-acesso-interno.jnlp"
spec="1.0+">
  <information>
    <title>Philips Tasy Teste</title>
    <vendor>Philips Clinical Informatics</vendor>
    <homepage href="http://www.cilam.philips.com.br"/>
    <description>PhilipsLoader</description>
    <description kind="short">PhilipsLoader</description>
    <icon width="16" height="16" href="figuras/tasy16.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="32" height="32" href="figuras/tasy32.png" kind="shortcut"/>
    <icon width="48" height="48" href="figuras/tasy48.png" kind="shortcut"/>
    <shortcut>
      <desktop />
      <menu submenu="Wheb Sistemas" />
    </shortcut>
  </information>
  <update check="always"/>
  <security>
    <all-permissions/>
  </security>
  <resources>
    <j2se version="1.6+"/>
    <jar href="http://10.0.10.223:8080/WhebRepositorio/PhilipsLoader.jar"
main="true"/>
  </resources>
  <application-desc main-class="br.com.philips.launcher.view.PhilipsLauncher">
    <argument>+VM-Xmx1024m</argument>
    <argument>+VM-Dsun.awt.disableMixing=true</argument>

<!-- Estes argumentos podem ser configurados conforme necessidade do cliente
quanto a questão de idiomas.

E nestes argumentos que se define qual o idioma que o Tasy deverá utilizar
para buscar as mensagens antes de conectar no banco de dados

Como definir:
http://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html

<argument>+VM-Duser.country=BR</argument>
<argument>+VM-Duser.language=pt</argument>
<argument>+VM-Duser.variant=Traditional_WIN</argument>
```

```
-->  
  
<argument>-acessoInterno</argument>  
<argument>-ip</argument>  
<argument>10.0.10.223:8080</argument>  
<argument>-lfp</argument>  
<!--  
Estes argumentos podem ser configurados conforme sua necessidade.  
A descrição completa de cada um encontra-se no Manual de Configuração do  
Servidor Tomcat Swing,  
disponível na Extranet da Wweb Sistemas.-->  
<argument>-base</argument>  
<argument>WTESTE</argument>  
<!--<argument>TESTE</argument>  
<argument>-useTempFolder</argument>  
-->  
  
</application-desc>  
</jnlp>
```

- Evidência de Configuração

```
[tomcat@bancoteste-tasy ~]$ cat /etc/issue
Oracle Linux Server release 6.9
Kernel \r on an \m

[tomcat@bancoteste-tasy ~]$ df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_system-lv_root
                      30832636 21761248   7482140   75% /
tmpfs                 8083764    649292    7434472    9% /dev/shm
/dev/xvda1            999320     166196    764312   18% /boot
/dev/mapper/vg_system-lv_orabackup
                      210635176 1654860 198257604    1% /orabackup
/dev/mapper/vg_system-lv_orabin01
                      51475068 21350792  27486452   44% /orabin01
/dev/mapper/vg_system-lv_orabin02
                      51475068  1720108  47117136    4% /orabin02

[tomcat@bancoteste-tasy ~]$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:F6:8E:C6:79
          inet addr:10.0.10.223  Bcast:10.0.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::221:f6ff:fe8e:c679/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:76471304 errors:0 dropped:186484 overruns:0 frame:0
          TX packets:1725171 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15106469160 (14.0 GiB)  TX bytes:1955945396 (1.8 GiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:93835 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:93835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21422525 (20.4 MiB)  TX bytes:21422525 (20.4 MiB)

[tomcat@bancoteste-tasy ~]$ █
```

- **Acesso Interno**

PHILIPS

TASY


LOGON

User

Password

Version: 2.2.1698.25 - Version date: 28/08/2017

Usuário: Implantador
Senha: aaa123



HEALTH CHECK PHILIPS

Jvm (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-XX:MaxPermSize	512m	512m - 1024m	
-Xms	8192m	1024m - 8192m	
-Xmx	8192m	1024m - 8192m	
-Xms = -Xmx	8192m	8192m	
-Duser.language	pt	pt	
-Duser.region	BR	BR	
-Djava.security.egd	file:/dev/./urandom	file:/dev/./urandom	
-Djava.awt.headless	true	true	
-XX:+UseG1GC	Set	Set	
-XX:+DisableExplicitGC	Set	Set	
User process	tomcat	Not root	
Java version	1.7.0_80	1.7 or 1.8	
Tomcat version	Apache Tomcat/7.0.82	6.0 or 7.0	
Linux OS	true	true	

Philips (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dphilips.report.charset	UTF-8	UTF-8	
-Dphilips.location.Tasy	http://10.0.10.223:8080/Tasy	Online	
-Dphilips.location.WhebRepositorio	http://10.0.10.223:8080/WhebRepositorio	Online	
-Dphilips.location.WhebServidor	http://10.0.10.223:8080/WhebServidor	Online	
-Dphilips.location.TasyReports	http://10.0.10.223:8080/TasyReports	Online	

Remote monitor (setenv.sh)

ITEM	ACTUAL	EXPECTED	FIX
-Dcom.sun.management.jmxremote	true	true	
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate	false	false	
-Dcom.sun.management.jmxremote.local.only	false	false	
-Djava.rmi.server.hostname	10.0.10.223	10.0.10.223	
-Dcom.sun.management.jmxremote.port	8686	Any port. Default is 8686	
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port	8686	Any port. Default is 8686	
jmxremote.port = jmxremote.rmi.port	8686	8686	

Context.xml

TASY	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	

WTESTE	ACTUAL	EXPECTED	FIX
driverClassName	oracle.jdbc.driver.OracleDriver	oracle.jdbc.OracleDriver oracle.jdbc.driver.OracleDriver	
maxActive	-1	-1	
maxIdle	-1	-1	
maxWait	-1	-1	



tēiko
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

www.TEIKO.com.br

